

EPGC
PROMOTION
REFRIGERATION
 Valable du 01/04/19 au 31/08/19



LF Code	Modèle	Watt entrée	Watt sortie	Alimentation
3340106	N 10-20/1796	38	10	230V 50/60Hz

ebmpapst



M4Q045-...

LF Code	Modèle	Watt entrée	Watt sortie	Alimentation
3240581	M4Q045-BD01-75	29	5	230V 50/60Hz
3240580	M4Q045-CA03-75	36	10	230V 50/60Hz
3240626	M4Q045-CF01-75	60	16	230V 50/60Hz
3240627	M4Q045-DA01-75	70	18	230V 50/60Hz
3240628	M4Q045-EA01-75	90	25	230V 50/60Hz
3240629	M4Q045-EF01-75	110	34	230V 50/60Hz



N...



LF Code	Modèle	Watt entrée	Watt sortie	Alimentation
3240210	N 5-13	32	5	230V 50/60Hz
3240211	N 10-20	38	10	230V 50/60Hz
3240902	N 16-25	65	16	230V 50/60Hz
3242829	VNT 18-30/312	73	18	230V 50/60Hz
3240903	N 25-40	95	25	230V 50/60Hz
3240904	N 34-45	120	34	230V 50/60Hz

ebmpapst



1



2

Photo	LF Code	Modèle	Dimensions LxHxP mm	Volt	Hertz	Watt	rpm	Flux d'air m3/h	Connexions	Plage de T. °C	Type roulement
1	3240660	3956	92x92x25	230	50	11	2650	59	2 fiches plates 2,8x0,5	-40..+80	billes
1	3240613	3656	92x92x38	230	50	12	2700	75	2 fils L ong. = 310 mm	-40..+75	billes
1	3240519	4656N	119x119x38	230	50	19	2650	160	2 fiches plates 2,8x0,5	-40..+85	billes
1	3340001	4656Z	119x119x38	230	50	19	2650	160	2 fiches plates 2,8x0,5	-40..+75	billes
1	3340129	4856Z	119x119x38	230	50	13	1700	100	2 fiches plates 2,8x0,5	-40..+75	billes
1	3240515	8556N	80x80x38	230	50	12	2800	50	2 fils L ong. = 310 mm	-40..+90	billes
2	7111601	W2E250-CE65-02	ø 250	230	50/60	115	2550				

ebmpapst



Gauche



Droite

LF Code	Modèle	Dimensions long. x ø mm	Volt	Hertz	Watt	Vitesse nominale rpm	Flux d'air m3/h	Position moteur
3526174	QLZ06/0018 A22 2524	180x60	230	50	31	1800	150	gauche
7116905	QLZ06/0018 A253 2524	180x60	230	50	31	---	---	gauche
3526271	QLZ06/1800 B46 2513 217	180x60	230	50	15	---	---	droite
2102169	QLZ06/1800 A188 2524LH 18	180x60	230	50/60	---	---	---	droite
3805031	QLZ06/1800 A304 2524	180x60	230	50	32	---	---	droite

coprel



Gauche



Droite



Gauche avec câble

LF Code	Modèle	Dimensions long. x ø mm	Volt	Hertz	Watt	Position moteur	Noyau mm	Vitesse nominale rpm	Flux d'air m3/h	Note
3526153	TFR180/20-1AFNHT	180x60	230	50/60	25	droite	20	1500	120	
3526150	TFL180/20-1RFNHT	180x60	230	50/60	25	gauche	20	1500	120	
3526239	TFL180/20-14CIC	180x60	230	50/60		gauche	20			avec câble

AKO



D14...

LF Code	Modèle	Sortie relais	Alimentation	Type sonde (non comprise)	Entrée digitale
3445161	D14112	16A Comp	12/24Vac/dc	1-NTC+1-Config.	2
3445162	D14123	16A Comp	230V	1-NTC+1-Config.	2
3445531	D14125	12A Comp	230V	1-NTC+1-Config.	
3445163	D14212	16A Comp.-8A Aux.(Hél.-Dég.-Alarme-lampe)	12Vac	1-NTC+1-Config.	2
3445164	D14323	16A Comp.-8A Aux.(Dég.-Alarme-lampe)-6A Vent.	230V	1-NTC+1-Config.	2

eliwell

by Schneider Electric



ID PLUS

LF Code	Modèle	Sortie relais	Alimentation	Type sonde	Entrée digitale
3445399	IDPLUS 902	8A Comp.	12Vac/dc	1-NTC/PTC/PT1000 - non comprise	1
3445375	IDPLUS 902	8A Comp.	230V	1-NTC/PTC/PT1000 - non comprise	1
7107950	IDPLUS 961	20A	12Vac/dc	1-NTC - comprise	1
7107951	IDPLUS 961	20A	230V	1-NTC - comprise	1
7107952	IDPLUS 971	20A - 8A	12Vac/dc	2-NTC - (1-NTC) comprise	2
7107953	IDPLUS 971	20A - 8A	230V	2-NTC - (1-NTC) comprise	2
7107954	IDPLUS 974	20A - 8A - 5A	12Vac/dc	2-NTC - (1-NTC) comprise	2
7107955	IDPLUS 974	20A - 8A - 5A	230V	2-NTC - (1-NTC) comprise	2

eliwell

by Schneider Electric



EWDR

LF Code	Modèle	Sortie relais	Alimentation	Type sonde (non comprise)	Entrée digitale	Port Série RS-485	RTC	Dimensions LxHxP mm
3445069	EWDR 981	16A Comp	230V	2-NTC/PTC	2			70x85x61
3445072	EWDR 985 LX	16A Comp.-8A Dég.-8A Vent.-8A lampe	230V	3-NTC/PTC	2	x	x	70x85x61
3445526	EWDR985	16A- 8A-8A-8A	230V	3-NTC/PTC	2			70x85x61

eliwell

by Schneider Electric



WM



COLDFACE



COLDFACE W/B

LF Code	Modèle	Sortie relais	Alimentation	Type sonde (non comprise)	Entrée digitale	RTC	Disjoncteur	HACCP
3545003	COLDFACE NT EWRC500	5-2Hp/16A/8A/8A/16A	230V	3-NTC/PTC	2			
3545004	COLDFACE NT EWRC500	5-2Hp/16A/8A/8A/16A	230V	3-NTC/PTC	2	x		x
3545007	COLDFACE NT EWRC500 W/B	5-2Hp/16A/8A/8A/16A	230V	3-NTC/PTC	2	x	x	x

Johnson Controls

INGENUITY WELCOME



MR51 / MR53



MR55

LF Code	Modèle	Sortie relais	Alimentation	Type sonde (comprise)	Entrée digitale	Dimensions LxHxP mm
7151241	MR51PM230-1CA	16A Comp.-7A Config.	230V	1-NTC/PTC		77x70x35
7151242	MR53PM230-1CA	16A Comp.-7A Dég. (Aux.)-7A Vent.	230V	2-NTC/PTC	1	77x70x35
7151284	MR55DR230-1CA	7A Comp.-16A Dég.-7A Vent.- 2x7A Aux.	230V	1-NTC	1	71x97,4

dixell[®]**XO - XR**

LF Code	Modèle	Sortie relais	Alimentation	Type sonde	Entrée digitale
7150452	X0LG9QBXB700-500	8A Comp.-8A Dég.-7A Vent.	12Vac/dc	2-NTC/PTC - (1-NTC) comprise	2
3445170	XR20CX-0N0C1	20A Comp.	12Vac/dc	1-NTC/PTC - non comprise	1
3445171	XR20CX-5N0C1	20A Comp.	230V	1-NTC/PTC - non comprise	1
3445298	XR60CX-0N0C3	16A Comp.-8A Dég.-8A Vent.	12Vac/dc	2-NTC/PTC - non comprises	1
3445297	XR60CX-5N0C1	20A Comp.-8A Dég.-8A Vent.	230V	2-NTC/PTC - non comprises	1

dixell[®]**XW-L****XW-LS**

LF Code	Modèle	Sortie relais	Alimentation	Type sonde	Entrée digitale
3445230	XW40L-5N0C1	20A Comp.-8A Vent.-8A lampe	230V	2-NTC - non comprises	2
3445384	XW40LS-5N0D3-X	20A Comp.-8A Vent.-8A lampe	230V	1-NTC - non comprise	
3445391	XW40L-5L0D8-X	16A Comp.-16A Dég.-16A lampe	230V	2-NTC - non comprises	
3445181	XW60L-5N0C1	20A Comp.-8A Dég.-8A Vent.-8A lampe	230V	2-NTC - non comprises	2
2104961	XW60L-5N0D1-X	20A Comp.-8A Dég.-8A Vent.-8A lampe	230V	2-NTC - comprises	1

CAREL**PB WIDE**

LF Code	Modèle	Sortie relais	Alimentation	Type sonde (non comprise)	Entrée digitale	Connexions
3445224	PB00S0SAFA SHORT	30A Comp.-8A Aux./Lampe	115-230V	2-NTC	2	vis
3394358	PBIFY0EVD51	12A Comp.-8A Dég.-8A Aux.	230V	2-NTC	2	vis
3445219	PB00C0SNFA SHORT	30A Comp.-8A Dég.-5A Héli.-5A Aux./Lampe	115-230V	2-NTC	2	vis
3445222	PB00C0HND0	30A Comp.-16A Dég.-8A Héli.-8A Aux./Lampe	115-230V	2-NTC	2	cosse

EVCO
Every Control Group**EVK****EV3**

LF Code	Modèle	Sortie relais	Alimentation	Type sonde (non comprise)	Entrée digitale
3445114	EVK211N3	16A Comp.	12-24Vac/dc	1-NTC/PTC	
3445113	EVK211N7	16A Comp.	230V	1-NTC/PTC	
3445128	EVK203N7	16A Comp.-8A Dég.-8A Héli.	230V	2-NTC/PTC	
3445479	EV3X21N7	16A Comp.	230V	1-NTC/PTC	1

ASCON
TECNOLOGIC**TLZ... / TLY...**

LF Code	Modèle	Sortie relais	Alimentation	Type sonde (non comprise)	Entrée digitale
3445192	Y39-HRRR	16A Comp-5A Def-5A Fan	100..240V	2-NTC/PTC	1

Electrical Boards
Pego[®]**ECP 202 EXPERTS**

LF Code	Alimentation	Type de charge	Interrupteur principal/protection générale	Sortie	Entrée	Fonction Pump-down
3445341	230V 50/60Hz	Simple phase	2 pôles différentiels thermomagnétique 16A	10A Comp.-3A héli. 16A Dég.16A Lampe 8A Aux./Alarme	2-NTC sonde 1-ds 1-ps	x

ds = interrupteur porte - ps = pressostat

ACCESSOIRES POUR REGULATEURS



LF Code	Description
7101290	PROTECTION REGULATEURS
3445305	ADAPTATEUR POUR REDUCTION

THERMOSTATS



TF-TRC



F2000

LF Code	Fabricant	Modèle	Plage de T. °C	Longueur capillaire mm
3744129	TEDDINGTON	TF-TRC	-35/+35	1500
3444993	PRODIGY	F2000	-35/+35	1500

MINUTERIES HAGER



EH710 / EH711



EH011



EH211



EH111

LF Code	Modèle	Intervention minimum de programmation	Intervention minimum entre 2 de commutations	Batterie de sauvegarde	Sortie contacts	Dimensions mm	N° modules DIN
3322900	EH710	10 min	20 min		1-SC 16A	72x72	
3446148	EH711	10 min	20 min	x	1-SC 16A	72x72	
3322354	EH011	15 min	15 min	x	1-NA 16A		1
3322355	EH211	15 min	30 min	x	1-SC 16A		2
3322356	EH111	15 min	15 min	x	1-SC 16A		3

RESISTANCES A CARTOUCHE



1



2



3



4

Photo	LF Code	Watt	Volt	Longueur cartouche mm	Cartouche ø mm	Raccord mm	Longueur câble mm
1	3455283	50	230	215	10		1500
2	3455024	190	230	180	12		
3	3455468	330	230	240	12	3/8"G	1000
4	3455479	400	230	240	12	3/8"G	1000

EVAPORATEURS



1



2

Photo	LF Code	Largeur mm	Hauteur mm	Profondeur mm
1	7103951	400	380	100
2	7106625	430	270	90

EGOUTTOIRS EVAPORATION CONDENSAT



BDE/30



D70



BDE/16



CP807

LF Code	Modèle	Capacité	Volt	Watt	Ampère	Capacité évaporation	Dimensions mm	Caractéristique
3016007	BDE/30	1,5 L	230	300	1,3	4,5 L/jour	315x120	-
3015042	D70	1,5 L	230	300	1,3	4,5 L/jour	315x120	avec contrôle PTC
3016011	BDE/16	1,5 L	230	160	-	88,5 ml/h	315x120	-
3015086	CP807	7.1 l	230	1000	4.8	37,85 L/jour	330x270xh101(180)	avec micro, flotteur et protection thermique

FERMERTURES DE PORTE



1



2



3



4

Photo	LF Code	Modèle	Dimensions base mm	Entre-axe mm	Gâche mm	Montage
1	3242579	570 CR	50x23xh31	110	16,5	droite/ gauche
2	3242946	790 CR	254x30xh40,5	133	9 à 22	droite/ gauche
3	3242386	880 CR	120x28xh39	104	31	droite/ gauche
4	3242370	652	141x51	31 - 35 - 36	14 à 30	droite/ gauche



1



2



3

Photo	LF Code	Modèle	Dimensions base mm	Entre-axe mm	Gâche	Montage
1	3242571	1225	190x36x45	168-19	avec	droite/ gauche
2	3242960	1825	181x33	158	avec	droite/ gauche
3	3242701	CSI 500TN	79x145	110	avec	à l'intérieur de la cellule


FERMERTURES DE PORTE AVEC DECONDAMNATION INTERIEURE PAR COUP DE POING



1




2



3



4



5



6

Photo	LF Code	Modèle	Serrure	Dimensions mm	Gâche
1	3242751	431	oui	233x136,5x62	sans
2	3242572	521HP	oui	238x136,5	sans
3	3242348	620	non	213x104x50	avec
4	3242349	621	oui	213x104x50	avec
5	3242357	920	non	245x108x52	sans
6	3242358	921	oui	245x108x52	sans
6	3242545	921HP	oui	245x108x52,5	sans

CHARNIERES



1



2

Photo	LF Code	Modèle	Tête
1	3053703	CAFF TRS-1-CR-B	torx
2	3053948	FAJOTA DB.476	étoile

embraco



NEK/NEU



NJ

LF Code	Modèle	Puissance HP	Cylindrée cm ³	Câblage	LRA	Watt	Ampère	Gaz	Pression	Alimentation Volt/Ph/Hz
3070040	NEK6213GK	1/2	12.12	CSIR	20.0	982	5.5	R404a / R507	HMBP	220-240/1/50
3070167	NEK2168GK	3/4	14.30	CSR	18.5	520	2.6	R404a / R507	LP	220-240/1/50
3070123	NJ2192GK	1.2	26.00	CSR	26.0	808	3.7	R404a / R507	LP	220-240/1/50
3070045	NJ2212GK	1.7	34.37	CSR	36.0	1070	5.4	R404a / R507	LBP	220-240/1/50

cubigel compressors



GL



GP



ML

LF Code	Modèle	Puissance HP	Cylindrée cm ³	Câblage	LRA	Watt	Ampère	Gaz	Pression	Alimentation Volt/Ph/Hz
3070014	GL90TB	1/4	8.8	CSIR	12.0	360	2.1	R134a	HMBP	220-240/1/50
3070051	GP14TB	3/8	14.0	CSIR	18.0	590	3.4	R134a	HMBP	220-240/1/50
3070022	ML60TB	1/4	5.7	CSIR	10.6	440	2.5	R404a / R507	HMBP	220-240/1/50
3070023	ML80TB	1/3	7.6	CSIR	12.8	555	3.1	R404a / R507	HMBP	220-240/1/50
3070032	MP14FB	1/2	14.0	CSIR	17.5	560	3.4	R404a / R507	LBP	220-240/1/50

TECUMSEH



AE



CAJ/S - TAJ/S



CAJ/R - TAJ/R

LF Code	Modèle	Puissance HP	Cylindrée cm ³	Câblage	LRA	W	A	Gaz	Pression	Alimentation Volt/Ph/Hz	Connexion
3070241	AE4430Y	1/4	8.0	CSIR	11.5	312	2.0	R134a	HMBP	220-240/1/50	
3070242	AE4440Y	1/3	10.3	CSIR	13.5	412	2.4	R134a	HMBP	220-240/1/50	
3070097	CAJ2446Z/R	1.2	26.1	CSR	29	847	3.8	R404a / R507	LBP	220-240/1/50	avec valve
3070098	CAJ2464Z/R	1.5	34.4	CSR	40	1107	5.2	R404a / R507	LBP	220-240/1/50	avec valve
3070250	AE4440Z	1/3	6.7	CSIR	15.5	382	2.5	R404a / R507	HMBP	220-240/1/50	
3070252	AE4460Z	1/2	10.3	CSIR	19.4	590	3.7	R404a / R507	HMBP	220-240/1/50	
3070253	AE4470Z	1/2	12.0	CSR	19.3	686	3.2	R404a / R507	HMBP	220-240/1/50	
3070132	CAJ9513Z/R	1.1	24.2	CSR	33.5	1129	5.6	R404a / R507	HMBP	220-240/1/50	avec valve
3070133	CAJ4517Z/R	1.2	25.9	CSR	32	1344	6.0	R404a / R507	HMBP	220-240/1/50	avec valve
3070134	CAJ4519Z/R	1.5	34.4	CSR	51	1740	8.6	R404a / R507	HMBP	220-240/1/50	avec valve

SECOP



NL



FR



SC

LF Code	Modèle	Puissance HP	Cylindrée cm ³	Câblage	LRA	Watt	Ampère	Gaz	Pression	Alimentation Volt/Ph/Hz
3070039	FR8.5G	1/4L	7.95	CSIR	8.2	261	1.55	R134a	HMBP	220-240/1/50
3070067	SC12G	1/3	12.87	CSIR	12.6	400	2.4	R134a	HMBP	220-240/1/50
3070207	NL8.4MF	1/4	8.35	CSIR	10.8	290	2	R134a	HMBP	220-240/1/50
3070068	SC15G	3/8	15.28	CSIR	14.8	497	3	R134a	HMBP	220-240/1/50
3070074	SC15CL	1/2	15.28	CSIR	18.6	584	3.6	R404a / R507	LBP	220-240/1/50
3070075	SC18CL	5/8	17.69	CSR	20.0	643	3.7	R404a / R507	LBP	220-240/1/50
3070076	SC21CL	7/8	20.95	CSR	23.4	733	3.9	R404a / R507	LBP	220-240/1/50

ZEL



OF

LF Code	Modèle	Puissance HP	Cylindrée cm ³	Câblage	LRA	Watt	Ampère	Gaz	Pression	Alimentation Volt/Ph/Hz
3070383	OF1350A	1/5	7.5	RSIR	-	158	-	R134a	LBP	220-240/1/50

UNITES FRIGORIFIQUES



STA



STB

LF Code	Modèle	Gaz	Compresseur	Capacité de refroidissement	Dégivrage	Volume réfrigéré	Plage T. °C	Poids Kg	Dimensions mm	Dimensions Bouche mm	Alimentation
3123070	STA PLR	R134a	NL7.3MF	370W (*)	Electrique	700 l	-2/+8	19	610x690x290	510x385	230V 50/60Hz
3058006	STA E-PLV	R290	EMT6144U-TL5CN	348W (*)	Gaz chaud	700 l	-2/+8	18	610x690x290	510x385	230V 50Hz
3123071	STA PHR	R134a	NL10MF	540W (*)	Electrique	1400 l	-2/+8	22	610x690x290	510x385	230V 50/60Hz
3058007	STA E-PHV	R290	EMTE6181U-NL7CN	535W (*)	Gaz chaud	1400 l	-2/+8	21	610x690x290	510x385	230V 50Hz
3123072	STA NLR	R404a	SC15CL	600W (*)	Electrique	700 l	-15/-20	27	610x690x320	510x385	230V 50Hz
3058008	STA E-NLV	R290	NEU2155U-SC15CNX.2	560W (*)	Gaz chaud	700 l	-15/-20	26	610x690x320	510x385	230V 50Hz
3123073	STA NHR	R404a	SC21CL	810W (*)	Electrique	1400 l	-15/-20	32	610x690x320	510x385	230V 50Hz
3058009	STA E-NHV	R290	NT2180U-SC21CNX.2	820W (*)	Gaz chaud	1400 l	-15/-20	36	610x690x320	510x385	230V 50Hz
3123074	STB PLR Rh	R134a	NL7.3MF	370W (*)	Electrique	1-4 Portes	-2/+8	25	490x285x630	390x305	230V 50/60Hz
3058010	STB E-PLV Rh	R290	EMT6144U-TL5CN	348W (*)	Gaz chaud	1-4 Portes	-2/+8	22	490x285x630	390x305	230V 50Hz
3123075	STB PLR Lh	R134a	NL7.3MF	370W (*)	Electrique	1-4 Portes	-2/+8	25	490x285x630	390x305	230V 50/60Hz
3058011	STB E-PLV Lh	R290	EMT6144U-TL5CN	348W (*)	Gaz chaud	1-4 Portes	-2/+8	22	490x285x630	390x305	230V 50Hz

ROBINETS PERFORANTS



1



2

Photo	LF Code	Modèle	Description	Connexions
1	3356916	BPV31	ø tube 6,3 - 7,9 - 9,5 mm	1/4"sae
1	3356917	BPV21	ø tube 12,7 - 15,8 mm	1/4"sae
2	3356900	W341	ø tube 4,8 à 9,6 mm	1/4"sae

DIVERS CONSOMMABLES



7124599

STOP-FUITE EXTREME 6x12 ml



2101083

SONDE A COEUR NTC 90°
5 fils - longueur sonde 180 mm
câble longueur 4000 mm



3600001

CARTOUCHE FILTRE EVERPURE 4C
ø 79 mm - hauteur totale 375 mm
autonomie 11300 litres
pression de service 0,7-8,5 bar - débit 1,9 L/min

ELECTROPOMPES



Photo	LF Code	Fabricant	Modèle	Volt	Hertz	Watt	A	Connexion entrée	Connexion sortie
1	3122379	FIR	4240.2300	230	50/60	220	0,6	22	22
2	3122281	REBO	NR 63/35	230	50/60	120	0,6	29	26
3	3122010	REBO	MH30F1 SX	230	50	30		13	13
4	3122585	KITASHIBA	LMP 20CP	100	50/60	17/20		16	14
5	3122595	KITASHIBA	LMP 25CPA	100	50/60	26/30		16	14

MOTO-REDUCTEURS



Photo	LF Code	Modèle	Volt	Hertz	Watt	Rpm
1	3240360	LIP 133	230	50	11	50
2	3240941	MT6b GB5FS	230	50	3,5	30
3	3240940	KELVIN	230	50		

MOTO-AGITATEURS



Photo	LF Code	Modèle	Volt	Hertz	Watt	A	Rpm	dimensions arbre ø x mm
1	3340191	SAP H	230	50	18	0,14	2800	7x165
2	2105673	SAP H-L	230	50	18	0,14	2800	7x215



3390013

CARTE ELECTRONIQUE COMPLETE SFT 012
complète avec capteur



3240351

MICRO A FLOTTEUR CROUZET EF83161.5
1NO + 1NF 4A 250V
deport fixation 8 mm



3006009

BAC A GLACONS
dimensions 180x126 mm

**Consultez la promotion réfrigération 2019
complète sur notre boutique en ligne**

www.epgc.com

Rubrique: Catalogues spécifiques

